



ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

- Гидроаккумуляторы предназначены для поддержания рабочего давления в системе водоснабжения, предотвращения разрушения системы от гидравлического удара, уменьшения количества включений-выключений насоса и компенсации температурного расширения воды в системе ГВС.
- В мембранных баках жидкость целиком находится внутри эластичной мембраны из EPDM- каучука и не контактирует с металлической поверхностью корпуса бака.
- В качестве подаваемой жидкости в гидроаккумуляторы должна быть использована вода, требования к которой указаны в эксплуатационной документации.
- Замерзание воды в баке не допускается.
- Стандартная окраска корпуса - синяя.
- Температурный режим работы гидроаккумуляторов от +1°C до +100°C.



Модель	Объем, л	Рабочее давление, бар	Давление, внутри бака, бар	Диаметр, мм	Общая высота, мм	Длина, мм	Диаметр, рабочего штуцера, Ш1
WAV-8	8	10	1,5	200	333		3/4"
WAV-12	12	10	1,5	280	323		3/4"
WAV-18	18	10	1,5	280	423		3/4"
WAV-24	24	10	1,5	280	523		3/4"
WAV-35	35	10	1,5	365	473		3/4"
WAV-50	50	10	1,5	365	706		3/4"
WAV-80	80	10	1,5	410	795		3/4"
WAV-100	100	10	1,5	495	809		3/4"
WAV-150	150	10	1,5	495	1079		3/4"
WAV-200	200	10	2	600	1020		1 1/4"
WAV-300	300	10	2	650	1243		1 1/4"
WAV-500	500	10	2	750	1493		1 1/4"
WAO-24	24	10	1,5	280	297	523	1"
WAO-50	50	10	1,5	365	382	595	1"
WAO-80	80	10	1,5	410	427	704	1"