



## РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ для систем отопления

- Расширительные баки предназначены для компенсации температурных расширений теплоносителя в замкнутых системах отопления.
- Основными элементами бака является корпус из высококачественной стали и эластичная мембрана из каучука, разделяющая бак на две камеры - воздушную (полость между металлическим корпусом и мембраной) и водяную (внутренняя полость самой мембраны). Воздушная камера постоянно находится под предварительно установленным давлением воздуха.
- Стандартная окраска корпуса - красная.
- Температурный режим работы расширительных баков от -10°C до +100°C.
- Гарантийный срок службы 12 месяцев.



| Модель   | Объем,<br>л | Рабочее<br>давление,<br>бар | Давление,<br>внутри бака,<br>бар | Диаметр,<br>мм | Общая<br>высота,<br>мм | Диаметр,<br>рабочего<br>штуцера,<br>Ш1 |
|----------|-------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------------------|
| WRV-8    | 8           | 5                           | 1,5                              | 200            | 333                    | 3/4"                                   |
| WRV-12   | 12          | 5                           | 1,5                              | 280            | 323                    | 3/4"                                   |
| WRV-18   | 18          | 5                           | 1,5                              | 280            | 423                    | 3/4"                                   |
| WRV-24   | 24          | 5                           | 1,5                              | 280            | 523                    | 3/4"                                   |
| WRV-35   | 35          | 5                           | 1,5                              | 365            | 473                    | 3/4"                                   |
| WRV-50   | 50          | 5                           | 1,5                              | 365            | 591                    | 3/4"                                   |
| WRV-80   | 80          | 5                           | 1,5                              | 410            | 735                    | 3/4"                                   |
| WRV-100  | 100         | 5                           | 1,5                              | 495            | 713                    | 3/4"                                   |
| WRV-150  | 150         | 5                           | 1,5                              | 495            | 983                    | 3/4"                                   |
| WRV-200  | 200         | 5                           | 1,5                              | 600            | 1020                   | 1"                                     |
| WRV-300  | 300         | 5                           | 1,5                              | 650            | 1168                   | 1"                                     |
| WRV-500  | 500         | 5                           | 1,5                              | 750            | 1347                   | 1 1/4"                                 |
| WRV-750  | 750         | 10                          | 4                                | 800            | 1820                   | 2"                                     |
| WRV-1000 | 1000        | 10                          | 4                                | 800            | 2250                   | 2"                                     |
| WRV-2000 | 2000        | 10                          | 4                                | 1100           | 2500                   | 2"                                     |
| WRV-3000 | 3000        | 10                          | 4                                | 1250           | 2750                   | Dn65*                                  |

\* Фланец